



GIORDANO Srl - Corso Marconi 199 - 17014 Cairo Montenotte (SV)
P.IVA 01574990097
Centralino: 019.512048
Informazioni sui mezzi: 019.515919 - Giardino, foresta, fai da te: 019.515921

ORARIO APERTURA:
Lun-Ven 8:00-12:30 14:30-18:30 - Sab 8:00-12:30

MOTOSEGA EFCO MT 3500 S



Descrizione:

Motosega ideale per utenti privati, progettata per lavorazioni in ambito domestico come piccole potature o tagli di legna di piccolo diametro per il camino. Pratica e semplice da usare grazie alla presenza di dispositivi in grado di semplificare la messa in moto (sequenza di avviamento riportata sulla cuffia motore), l'uso e la manutenzione ordinaria della motosega stessa. Grazie alla sequenza delle operazioni da compiere rappresentate visivamente sul corpo macchina, la messa in moto risulta semplice e rapida anche per gli operatori meno esperti. Dispositivo "Primer", localizzato ben in vista sul copri-motore, per facilitare l'avviamento a freddo dopo ogni rifornimento di carburante o dopo lunghi periodi di inutilizzo. Interruttore On-Off e choke integrati in un'unica leva multifunzione: garantisce praticità e semplicità di utilizzo. La trasparenza dei serbatoi (olio e miscela) consente una migliore e costante visualizzazione dei livelli. Sistema antivibrante formato da 3 ammortizzatori a molle e da 3 in gomma: favorisce un buon isolamento dell'operatore dalle vibrazioni per un maggior comfort di utilizzo. Il nuovo design dell'impugnatura di avviamento rende più confortevole la fase di accensione della macchina. Coprifiltro integrato nel copri-motore: consente l'ispezione e la manutenzione semplicemente rimuovendo le 3 viti di fissaggio. Il filtro aria in spugna semplifica e riduce i tempi di pulizia dello stesso, assicurando una buona autonomia di lavoro. Supporto carburatore con 4 antivibranti: garantisce la stabilità di carburazione in ogni condizione di lavoro e maggior durata del carburatore. Dotata di frizione on-board con campana e nastro freno integrati nel basamento: previene l'intrusione di corpi estranei tra le masse centrifughe assicurandone sempre il perfetto funzionamento e facilita le fasi di smontaggio del carter copricatena. Pompa olio automatica a portata costante: entra in funzione solamente quando la catena è in movimento. In questo modo si evitano fastidiose perdite di olio quando la macchina non taglia. Potenza: 2,0 HP - 1,5 kW Lunghezza barra (puntale): 35 cm, 14", (rocchetto) Catena (passo x spessore): 3/8" x 0.050" Pompa olio: automatica, portata nulla al minimo Cap. serb. olio/carburante: 0,26 L / 0,36 L Livello pressione/potenza acustica: 99,6/110,4 dB(A) Livello di vibrazioni sx/dx: 6,0/6,7 m/s² Peso netto: 4,4 Kg



GIORDANO Srl - Corso Marconi 199 - 17014 Cairo Montenotte (SV)

P.IVA 01574990097

Centralino: 019.512048

Informazioni sui mezzi: 019.515919 - Giardino, foresta, fai da te: 019.515921

ORARIO APERTURA:

Lun-Ven 8:00-12:30 14:30-18:30 - Sab 8:00-12:30

