



GIORDANO Srl - Corso Marconi 199 - 17014 Cairo Montenotte (SV)
P.IVA 01574990097
Centralino: 019.512048
Informazioni sui mezzi: 019.515919 - Giardino, foresta, fai da te: 019.515921

ORARIO APERTURA:
Lun-Ven 8:00-12:30 14:30-18:30 - Sab 8:00-12:30

MOTOSEGA EFCO MT 5200



Descrizione:

Dai privati esigenti e con elevate frequenze di utilizzo fino agli agricoltori: macchine concepite per soddisfare un'ampia gamma di utenti. Versatilità, forme compatte ed un buon rapporto peso/potenza garantiscono infatti ottime prestazioni di taglio: sramatura, potatura e taglio di fusti di medie dimensioni. Pistone a 2 segmenti elastici albero e biella in acciaio forgiato e lavorato, gabbie a rulli, il cilindro rivestito in nichel: assicurano un rendimento costante nel tempo anche in caso di utilizzo gravoso. Bobina digitale con regolazione elettronica: l'anticipo di accensione variabile permette di ridurre i consumi di carburante facilitando l'avviamento della macchina. Pompa olio automatica e registrabile in alluminio: agevola il lavoro dell'operatore permettendo di variare la portata dell'olio in funzione dell'utilizzo della macchina e dell'abbinamento barra/catena; la portata nulla dell'olio con motore al minimo assicura un minore consumo e una maggiore tutela dell'ambiente. Interruttore on/off, choke e comando di semiaccelerazione integrati in unica leva multifunzione: garantisce praticità e semplicità di utilizzo. Tendicatena in posizione laterale: rende più agevole la fase di registrazione della catena evitando ogni rischio di contatto con la catena. Il decompressore, il "Primer" e lo starter semi-automatico consentono un facile avviamento in ogni situazione mentre l'impugnatura formata da un unico pezzo e separata dal motore assicura grande maneggevolezza. Il coprifiltro si apre senza attrezzi e il filtro in nylon è autopulente; il tendicatena laterale semplifica al massimo le operazioni di manutenzione. Potenza/Cilindrata: 3,4 HP - 2,5 kW/51,7 cm³ Lunghezza barra (puntale): 41-46 cm, 16"-18", (rocchetto) Catena (passo x spessore): .325"x.058" Pompa olio: automatica, regolabile, portata nulla al minimo Cap. serb. olio/carburante: 0,27 L/0,5 L Livello pressione/potenza acustica: 104,4/112,9 dB(A) Livello di vibrazioni sx/dx: 5,2/5,5 m/s² Peso netto: 5,0 Kg



GIORDANO Srl - Corso Marconi 199 - 17014 Cairo Montenotte (SV)

P.IVA 01574990097

Centralino: 019.512048

Informazioni sui mezzi: 019.515919 - Giardino, foresta, fai da te: 019.515921

ORARIO APERTURA:

Lun-Ven 8:00-12:30 14:30-18:30 - Sab 8:00-12:30

