



GIORDANO Srl - Corso Marconi 199 - 17014 Cairo Montenotte (SV)
P.IVA 01574990097
Centralino: 019.512048
Informazioni sui mezzi: 019.515919 - Giardino, foresta, fai da te: 019.515921

ORARIO APERTURA:
Lun-Ven 8:00-12:30 14:30-18:30 - Sab 8:00-12:30

MINIESCAVATORE EUROCOMACH ES 14 SR4 EURO 5 - NUOVO MODELLO



Descrizione:

Miniescavatore Eurocomach ES 14 SR4 Euro 5 - Nuovo Modello - Peso operativo 1,23 tonnellate - Tettuccio - 2 o 4 Montanti - Motore 3 cilindri Kubota Stage 5 - Cilindrata 719cc - Potenza 10,2 kW - Possibilità Contrappeso e Braccio Allungato - Impianto idraulico gestito da due pompe a portata variabile con un flusso d'olio complessivo di 26 litri al minuto - Forza di strappo alla benna 1.150 daN - Forza di penetrazione 630 daN - Capacità di sollevamento a 2,5 metri 180 kg, a 1,5 metri 335 KG - Brandeggio braccio 70° dx e 60° sx- Offset benna 475 mm bilaterale Carro Allargabile 790 - 1.050 mm - Supporto bracciolo sinistro di salita e messa in sicurezza ad apertura orizzontale che migliora la salita e la discesa dalla macchina - Comandi brandeggio e impianto martello posizionati sul joystick - Serbatoio gasolio integrato nel cofano motore - Blocco sedile tiltabile per manutenzione semplificata - Concessionario di Zona EUROCOMACH - Richiedi Tranquillamente il Tuo Preventivo - Possibilità Finanziamento Intero Importo fino a 84 Mesi con Delibera in Giornata (Interamente Online) - Consegna & Assistenza - Super Offertissima in Pronta Consegna - SCEHDA TECNICA: Peso operativo con roll-bar kg 1.230 Peso operativo con roll bar e tettuccio ABS Kg 1.255 Velocità di traslazione km/h 1a : 0 ÷ 1,8 / 2a : 0 ÷ 3,8 Velocità di rotazione rpm 9,5 MOTORE Modello KUBOTA D722 - STAGE 5 Potenza max (2.350 rpm) kW - HP 10,2 - 13,7 Cilindrata cc 719 Numero di cilindri n° 3 Raffreddamento acqua Consumo lt/h 1,8 Alternatore V (A) 12 (40) Batteria V (Ah) 12 (45) IMPIANTO IDRAULICO Tipologia pompe portata variabile Cilindrata pompe cc 5,5 + 5,5 Portata pompe lt/min 28 Pressione max di taratura impianto bar 200 Impianto ausiliario: Portata max lt/min 28 Pressione max bar 200 PRESTAZIONI Profondità di scavo max braccio standard (braccio optional) mm 2.045 (2.175) Altezza max scarico braccio standard (braccio optional) mm 2.290 (2.380) Forza di strappo alla benna (braccio standard) ISO 6015 daN 1.150 Forza di rottura braccio (braccio standard) ISO 6015 daN 630 Forza di trazione daN 1.000 Pressione al suolo con tettuccio 2 montanti kg/cm² 0,31 (0,32) Pendenza superabile 60% - 30° DIMENSIONI Larghezza massima mm 790 - 1.050 Altezza totale mm 2.300 Raggio di rotazione posteriore mm 565 Lunghezza braccio scavo standard (braccio optional) mm 1.020 (1.150) Larghezza cingoli mm 180 Numero rulli (per ciascun lato) n° 3 RIFORNIMENTI Serbatoio gasolio lt 14,5 Serbatoio olio idraulico lt 9,5 Capacità sistema idraulico lt 15 Capacità sistema di raffreddamento lt 6 Olio motore lt 1,8 CONTROLS Primo braccio, braccio scavo, benna e rotazione torretta 2



GIORDANO Srl - Corso Marconi 199 - 17014 Cairo Montenotte (SV)
P.IVA 01574990097
Centralino: 019.512048
Informazioni sui mezzi: 019.515919 - Giardino, foresta, fai da te: 019.515921

ORARIO APERTURA:
Lun-Ven 8:00-12:30 14:30-18:30 - Sab 8:00-12:30

manipolatori servocomandati Movimenti dei cingoli (compresa controrotazione) 2 leve servocomandate Lama reinterro
leva servocomandata Impianto ausiliario (semplice o doppio effetto) comando potenziometrico su manipolatore dx
Brandeggio comando potenziometrico su manipolatore sx





GIORDANO Srl - Corso Marconi 199 - 17014 Cairo Montenotte (SV)

P.IVA 01574990097

Centralino: 019.512048

Informazioni sui mezzi: 019.515919 - Giardino, foresta, fai da te: 019.515921

ORARIO APERTURA:

Lun-Ven 8:00-12:30 14:30-18:30 - Sab 8:00-12:30

